

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zesílení mikrofonu, dB	0-66
Frekvenční rozsah mikrofonu, Hz	500-10000
Citlivost mikrofonu na frekvenci 1 kHz, mV/Pa	20±5
Rozměry, mm	310 x 30 x 45
Hmotnost, kg	0,13
Napájecí napětí, V	3V (monočlánek CR123)
Provozní doba, hod.	300

POPIS

Směrový mikrofon "Yukon" je určen k poslechu a nahrávání akustických signálů vzdálených objektů. Mikrofon má standardní 1/4 palce závit na stativ, a také speciální šroub k jeho přichycení k optickým přístrojům se standardním závitem (např. dalekohledům, videokamerám).

POUŽITÍ MIKROFONU

1. Vyjmete mikrofon z pouzdra.
2. Po odšroubování krytu bateriového prostoru (1) vložte baterii podle význačné polarizace.
3. Namontujte přední díl mikrofonu (9).
4. Ke konektoru (2) připojte sluchátka.
5. Nasadíte sluchátka a stisknutím tlačítka (3) zapnete mikrofon.
6. Nasměrujte mikrofon na vybraný objekt odposlechu.
7. Pomocí tlačítka (4) nastavte požadovanou hlasitost zvuku.
8. Po ukončení práce vypnete mikrofon, přitom by měla zhasnout kontrolka (8).

- Pro nahrávání zvuku pomocí konektoru (5) připojte k mikrofonu nahrávací zařízení. Blížší informace najdete v návodu k obsluze Vašeho nahrávacího zařízení.
- Stlačením hlavičky šroubu (6) lze vysunout spojovací šroub, který umožňuje přichycení mikrofonu k jakémukoliv optickému přístroji se standardním závitem na stativ.
- Pomocí závitu (7) lze mikrofon také umístit na stativ.

ZÁRUKA

Na výrobek se vztahuje záruka na poruchy a materiálové vady po dobu 36 měsíců ode dne jeho prodeje spotřebiteli.

Záruka propadá, došlo-li k poškození výrobku zejména:

- nedodržení podmínek uvedených v návodu k použití
- vinou neopatrného zacházení uživatelem
- neoprávněným zásahem do výrobku

V případě zjištění závady na výrobku se obraťte na Vašeho prodejce, kde výrobek bude přijat k opravě. Reklamovaný výrobek musí být doložen řádně vyplněným záručním listem a dokladem o nákupu.

SCHÉMA

